


Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Rígido



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

047F7721NAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab com pára-choques em aço galvanizado, vidros fumados e comandos eléctricos das janelas. Espelhos principais e espelhos de ângulo grande aquecidos. Largura da cabina, 2300 mm.; Luzes diurnas LED; Espelhos com regulação eléctrica; Espelho frontal.

Optional

02106	Sleeper Cab	09983	Faróis de nevoeiro
01137	Space Cab	09984	Luzes de nevoeiro e luzes laterais
01226	Suspensão pneumática da cabina	06593	Skylights
01174	Viseira quebra-luz externa verde claro	06628	Uma luz de perigo no lado do acompanhante
00847	Buzinas pneumáticas, conjunto único	06627	Uma luz de perigo no lado do condutor
09006	Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	06629	Duas luzes de perigo
08020	Faróis de LED		

AERODINÂMICA

Optional

06776	Spoiler de tejadilho regulável	04906	Ailerons laterais
-------	--------------------------------	-------	-------------------

CORES

Cor da cabina H3279 Branco Brilhante; Painel dos faróis e pára-choques: Brilliant White; Cor cinzenta do chassis..

Optional

06485	Painel dos faróis e pára-choques: cor da cabina	09933	Painel dos faróis e pára-choques: Cinzento Pedra
-------	---	-------	--

INTERIOR DA CABINA

Acabamento interior da cabina de cor Dark Sand; Decoração do interior da cabina Black Rock; Banco do condutor: Comfort Air; Banco do acompanhante: básico; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Filtro de pólen; Escotilha de vidro, controlo manual.

Optional

09271	Volante, couro, preto	07746	Banco do acompanhante: Super Air
07240	Volante em pele, exclusiva	07748	Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
07152	Acabamento interior da cabina de cor Exclusive	00967	Cintos de segurança de cor vermelha
07592	Interior da cabina, decoração Argenta	02117	Terceiro banco
07591	Interior da cabina, decoração Rustica	06539	Frigorífico
07733	Banco do condutor: Luxury Air	06783	Cama inferior com colchão de espuma
07736	Banco do condutor: Super Air	06784	Colchão da cama inferior Xtra Comfort
07737	Banco do condutor: Xtra Leather Air	06676	Luzes PL na cabina
07741	Banco do acompanhante: Comfort Air	06970	Controlo automático da climatização de cabina
07743	Banco do acompanhante: Luxury Air		

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparação para Maut	07261	TruckPhone
08450	Sistema de altifal. de luxo, com 6 altifalantes	06991	Controlo de cruzeiro previsível
07117	Rádio/leitor de USB, 2 altifalantes	06992	Controlo de cruzeiro preditivo lite
01100	Rádio com navegação do veículo, 6 altifalantes		

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631	Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	09827	Sistema de câmara lateral
09828	Sistema de câmara dianteira	01725	Aviso de marcha-atrás

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Tras.: 11,50 + 7,50 t, susp. pneumática, SR1344.

Optional

06257	Carga eixo dianteiro 9,00 t	01946	Carga do eixo traseiro 12,00 + 7,40 t
04647	Molas dianteiras pneumáticas	08191	Sensor carga do eixo
04588	Eixo traseiro SR1347		

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

16152	Marcas e tipos de pneus
-------	-------------------------

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros, 10,8 litros. Potência de 220 kW (299 hp) a 1675 rpm. Binário máx. de 1350 Nm a 900-1400 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 12.92-0.77; Relação do eixo traseiro 3,08.

Optional

04393	Caixa de velocidades manual, 9 velocidades	09889	Caixa de velocidades automática, 6 velocidades
04523	Caixa de velocidades manual, 16 velocidades		

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar de cilindro duplo com secador aquecido e modo de economia..

Optional

09921	Travão de motor MX	04901	Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Dist. entre eixos 5,05m / ressalto traseiro 3,10m; Altura longarinas 310 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito combust. alumínio, 340 l, altura 620 mm; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

02393	Altura longarinas 260 mm	07071	Suporte da roda sobressalente do lado direito
06611	Tubo de escape vertical, alto	03323	Luz traseira com LED

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Longarina de fecho.

Optional

07033	Engate do reboque Ringfeder D=13,7	08027	Engate do reboque Rockinger D=20,0
07034	Engate do reboque Ringfeder D=20,0	07029	Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7
08026	Engate do reboque Rockinger D=13,0	07032	Valor de tracção da longarina transversal D = 20

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector de aplicação na frente da cabina.

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador de 120 A; 2 baterias de 140 Ah..

Optional

08775	Alternador 150 A	07671	2 baterias de 210 Ah AGM tipo C
08797	Baterias 2x175Ah	06440	Baterias 2x230Ah

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3.

Optional

04330	GCM máx. relac. c/ a transm. de 27 000 kg classe 2	00200	GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2
00710	GCM máx. relac. c/ a transm de 28 000 kg classe 3		

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar no tejadilho da cabina.

Optional

08400	Modo silencioso	09961	Entrada de ar ciclónico atrás da cabina
-------	-----------------	-------	---

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 200 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional


08311	Intervalo de serviço alargado
-------	-------------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAN 6X2 Rígido



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4595	3225	7820	2905	15774	18180	0,39	0,18	1,99	6,18	6,41	8,62	0,97	0,94	13,50	14,84
	4,00	2,40	4567	3396	7964	2933	15603	18036	0,39	0,18	1,94	6,50	6,73	9,17	1,02	0,99	14,01	15,37
	4,20	2,40	4581	3301	7882	2919	15698	18118	0,39	0,18	1,99	6,84	7,08	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4609	3423	8032	2891	15575	17968	0,39	0,18	1,94	7,18	7,45	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4618	3481	8099	2882	15517	17901	0,39	0,18	1,99	7,52	7,78	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4614	3517	8131	2886	15482	17869	0,39	0,18	1,99	7,84	8,13	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4495	3567	8063	3005	15431	17937	0,39	0,18	1,94	8,20	8,49	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4498	3586	8083	3002	15413	17917	0,39	0,18	1,94	8,62	8,92	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4566	3711	8277	2934	15288	17723	0,39	0,18	1,94	9,13	9,46	11,52	1,02	1,00	18,18	19,60
	6,10	3,12	4588	3738	8326	2912	15261	17674	0,39	0,18	1,94	9,98	10,34	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4622	3312	7934	2878	15687	18066	0,82	0,16	1,99	6,04	6,28	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4651	3434	8084	2849	15565	17916	0,82	0,16	1,94	6,37	6,64	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4669	3491	8160	2831	15507	17840	0,82	0,16	1,99	6,72	6,98	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4666	3527	8192	2834	15472	17808	0,82	0,16	1,99	7,06	7,33	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4543	3577	8119	2957	15422	17881	0,82	0,16	1,94	7,39	7,70	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4545	3594	8140	2955	15404	17860	0,82	0,16	1,94	7,81	8,13	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4614	3719	8333	2886	15280	17667	0,82	0,16	1,94	8,35	8,67	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4733	3313	8046	2767	15686	17954	0,82	0,16	2,67	6,09	6,34	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4762	3435	8196	2738	15564	17804	0,82	0,16	2,62	6,43	6,70	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4780	3493	8272	2720	15506	17728	0,82	0,16	2,67	6,77	7,05	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4777	3528	8304	2723	15471	17696	0,82	0,16	2,67	7,10	7,40	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4654	3578	8231	2846	15421	17769	0,82	0,16	2,62	7,46	7,76	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4656	3596	8252	2844	15403	17748	0,82	0,16	2,62	7,88	8,19	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4725	3720	8446	2775	15279	17554	0,82	0,16	2,62	8,41	8,74	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4748	3746	8494	2752	15252	17506	0,82	0,16	2,62	9,26	9,63	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina. Com entrada de ar no tejadilho da cabina adicionar: 0,14 m (para o MX-11); adicionar 0,21 m para o MX-13.

8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

9) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).

10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

12) TW = círculo de viragem entre paredes.

13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

15) TB é a largura total na parte traseira. (No degrau inferior da cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.