


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Rígido, eixo de reboque simples montado



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAVISA, www.daf.es

047F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. Comprimento da cabina: 2030 mm; largura da cabina: 2500 mm. Número de degraus de entrada na cabina: 2.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Sistema de visão digital DAF; DAF Corner View; Câmara de vista posterior.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
06244 Sleeper Cab alta	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
02889 Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	06629 Duas luzes de perigo
02952 Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Execução da dianteira do chassis: resistente	03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
01226 Suspensão pneumática da cabina	03317 Janela traseira: vidro duplo
04355 Buzinas de ar comprimido, com preparação	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único	01886 Vidro laminado com película de controlo solar
09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	01355 Espelhos principais
00330 Faróis LED e luzes de nevoeiro	01358 Sem sistema de visão digital DAF
00346 Faróis LED e luzes de viragem	01912 Sem DAF Corner View
00354 Faróis LED, luzes de viragem e luzes de nevoeiro	03151 Câmara de visão traseira c/preparação p/2. ^a câmara
02591 Assistência aos faróis de máximos	

AERODINÂMICA

Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab; Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab; Sem ailerons laterais.

Optional

02482 Defl ar tej reg comp méd p/ XD Sleeper High Cab	04898 Sem spoiler de tejadilho
07340 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab	04906 Ailerons laterais, dobradiça de um lado
01818 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab	03074 Ailerons laterais, dobradiças em ambos os lados
01805 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab	16154 Deflectores de ar do tejadilho, tipos e config.

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Degrau inferior da cabina em Cinzento Pedra; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

Optional

07481 Degrau inferior da cabina em Branco Brilhante	03003 Cor do pára-choques: cinz.
04868 Degrau inferior da cabina, Crystal white	02989 Cor do para-choques: Brilliant White
07480 Degrau inferior da cabina na cor da cabina	02990 Cor do pára-choques: cor cab
16153 Cores de cabina e chassis	

INTERIOR DA CABINA

Volante, preto; Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Sem mesa do tablier; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Sem ar condicionado em estacionamento.

Optional

02354 Volante com detalhes prateados	07746 Banco do acompanhante: Super Air
02355 Volante, em pele	03862 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
02350 Decoração interior da cabina: Natura	02117 Terceiro banco
07733 Banco do condutor: Luxury Air	02837 Mesa do tablier
07736 Banco do condutor: Super Air	03948 Gaveta única
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	03954 Frigorífico
03461 Banco acompanhante: cinema e mesa; cobert tecido	02838 Colchão de espuma para beliche inferior
07741 Banco do acompanhante: Comfort Air	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
03781 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
07743 Banco do acompanhante: Luxury Air	04840 Esc. tejad. prep. p/a sist. arref. durante estac.
03849 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara	04258 Escotilha no tejadilho, controlo eléctrico
03848 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele	

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; Infotainment Basic; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEB-3; Controlo de cruzeiro previsível.

Optional

07020 PACCAR Connect com navegação	03684 Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect com navegação e software p/ tablet	01219 Altifalantes: Exclusive
03470 Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Reconhecimento do limite de velocidade; Detecção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Assistência ao arranque; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	00795 Normas de segurança EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 Pacotes EC-ADR

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Molas dianteiras, parabólicas; Eixo traseiro SR1344; Molas traseiras pneumáticas; Carga eixo traseiro 12,00 t; Traseiro: 19,50 t, suspensão pneumática, SR1344; Carga do eixo de reboque - 7,5t; Dispositivo de elevação.

Optional

- 04813** Diante: 8,00 t, parabólica, 165N
- 02509** Diante: 8,00 t, parabólica, 167N
- 02426** Diante: 9,00 t, parabólica, 183N
- 00300** Diante: 9,00 t, parabólica, 187N
- 07114** Dianteiro: 10,00 t, parabólica, 203L
- 02460** Diante: 8,00 t, susp pneumática, 161N
- 04647** Molas dianteiras pneumáticas
- 04057** Eixo traseiro HR1356
- 04588** Eixo traseiro SR1347
- 03040** Carga eixo traseiro 11,5 t
- 08191** Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; Goodyear; Monitorização da pressão dos pneus.

Optional

- 16152** Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros, 10,8 litros. Potência de 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Binário máx. de 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 velocidades.; Caixa de velocidades automática do tipo TraXon 12TX1810, relação 12,92-0,77, 12 velocidades.; Relação do eixo traseiro 3,08; Sem bloqueio do diferencial.

Optional

- 02843** Bloqueio mecânico do diferencial

SISTEMA DE TRAVAGEM

Controlo pneumático do travão de estacionamento; Travão de estacionamento pneumático; Eixo de tracção traseiro com travões de disco.

Optional

- 02366** Travão de motor MX
- 02281** ZF Intarder
- 02304** Travão de Motor MX e ZF Intarder
- 02715** ZF Intarder
- 01572** Controlo eletropneumático travão estacionamento
- 04901** Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
- 04375** Travão de estacionamento eletropneumático
- 03969** Assistência do travão de estacionamento
- 00929** Eixo de tracção traseiro com travões de tambor

CHASSIS

Dist. entre eixos 3,80m / ressalto traseiro 2,05m; Longarinas 260/7,0 mm, reforço à frente; Altura longarinas 260 mm; Dep. comb. alum. 340 l ESQ, 620 mm de altura; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis.

Optional

- 02601** Altura longarinas 310 mm
- 16157** Depósitos de combustível, material e tamanhos

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Barra de fecho, valor D = 0 kN.

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Optional

- 02729** Conector de aplicação Plug & Play
- 09421** Cablagem sobresselente adicional

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

- 16148** Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador 110 A; baterias 2x140 Ah..

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2.

Optional

- 00209** GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3
- 03673** GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2
- 03675** GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3
- 00939** GCM máx. relac. c/ a transm. de 56 000 kg classe 2
- 00818** GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Isolamento normal da cabina; Entrada de ar, frente.

Optional

- 02260** Isolamento adicional da cabina
- 03648** Entrada de ar ciclónico, por cima

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Transmissão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 300 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

- 08311** Intervalo de serviço alargado

ENTREGA DO VEÍCULO

Optional

- 02008** Sem kit de ferramentas
- 02019** Kit de ferramentas standard

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Rígido, eixo de reboque simples montado

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4845	2995	7839	2655	16005	18161	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4829	3072	7901	2671	15928	18099	0,50	0,07	2,82	6,80	7,02	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4830	3128	7959	2670	15872	18041	0,50	0,07	2,82	7,12	7,37	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4888	3245	8133	2612	15755	17867	0,50	0,07	2,82	7,48	7,73	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4868	3274	8142	2632	15726	17858	0,50	0,07	2,82	7,79	8,05	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4856	3318	8175	2644	15682	17825	0,50	0,07	2,82	8,21	8,49	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4864	3336	8199	2636	15664	17801	0,50	0,07	2,82	8,62	8,91	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4909	3428	8336	2591	15572	17664	0,50	0,07	2,77	9,14	9,46	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
5,90	2,80	4921	3440	8361	2579	15560	17639	0,50	0,07	2,77	9,63	9,98	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	4927	3453	8380	2573	15547	17620	0,50	0,07	2,77	9,97	10,32	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4979	2989	7969	2521	16011	18031	0,83	0,07	2,82	5,53	5,75	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4963	3068	8031	2537	15932	17969	0,83	0,07	2,82	6,20	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4964	3124	8088	2536	15876	17912	0,83	0,07	2,82	6,52	6,77	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	5022	3241	8262	2478	15759	17738	0,83	0,07	2,82	6,88	7,14	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	5001	3270	8271	2499	15730	17729	0,83	0,07	2,82	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4990	3314	8304	2510	15686	17696	0,83	0,07	2,82	7,61	7,90	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4997	3332	8328	2503	15668	17672	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5042	3424	8466	2458	15576	17534	0,83	0,07	2,77	8,55	8,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5054	3437	8491	2446	15563	17509	0,83	0,07	2,77	9,06	9,39	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	5060	3449	8510	2440	15551	17490	0,83	0,07	2,77	9,39	9,75	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4950	2985	7936	2550	16015	18064	0,83	0,07	2,68	5,52	5,73	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4934	3063	7998	2566	15937	18002	0,83	0,07	2,68	6,18	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4936	3119	8055	2564	15881	17945	0,83	0,07	2,68	6,50	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4993	3236	8229	2507	15764	17771	0,83	0,07	2,68	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4973	3265	8238	2527	15735	17762	0,83	0,07	2,68	7,19	7,45	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4961	3309	8271	2539	15691	17729	0,83	0,07	2,68	7,60	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4968	3327	8295	2532	15673	17705	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5013	3419	8432	2487	15581	17568	0,83	0,07	2,63	8,53	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5026	3432	8457	2474	15568	17543	0,83	0,07	2,63	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	5032	3445	8476	2468	15555	17524	0,83	0,07	2,63	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

8) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).

9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

11) TW = círculo de viragem entre paredes.

12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.